

ID 800E 4LÜ GRUP**5031800DM0****Özellikler**

- Ürün Kodu: 5031800DM0
- 3 Faz 400V-50/60 Hz şebeke voltajı ve jeneratörlerle çalışır, %15'e kadar voltaj dalgalanmalarını tolere eder.
- İnvertör teknolojisi sayesinde klasik makinelere göre enerji verimi yüksektir.
- Yüksek karbon kesme performansı sunar.
- Rutil/Bazik elektrodlar için mükemmel kaynak karakteristiğine sahiptir.
- 400 Amperden oluşan güç blokları ile 800 Amper gücünde üstün performans sağlar .
- 2 kullanıcı ile aynı anda ayrı ayrı parametreler ile çalışma imkanı verir.
- Kaynak akımı, çok hassas olarak ön panel üzerindeki potansiyometreden ayarlanmaktadır. Gerek ayar değerleri, gerekse kaynak esnasındaki akım ve voltaj dijital olarak ön panelden izlenir.
- Musluklu TIG torcu ile sürterek TIG kaynağı da yapılabilir.
- Kaynak akımı şebeke dalgalanmalarından ve uzun kablo bağlantılarından etkilenmez.
- Sıcaklık ve fanın akıllı kontrolü (SmartFan) sayesinde enerji tüketimi azalır ve makinenin ömrü uzar.
- 4 makineyi gruplamak için opsiyonel raf (rack) sistemi kullanılır.
- Standart Aksesuarlar makine ile birlikte gelmektedir.

Teknik Özellikler**Güç Kaynağı**

Şebeke Gerilimi (3 Faz)	400	V
Şebekeden Çekilen Güç	52.58 (1 güç kaynağı için)	kVA
Güç Verimliliği	MMA 87,41(1 güç kaynağı için)	%
İşlevsiz Durum Güç Tüketimi	47(1 güç kaynağı için)	W
Kaynak Akım Ayar Sahası	60 - 800(1 güç kaynağı için)	A
Anma Kaynak Akımı	800 (%30)(1 güç kaynağı için)	A
Açık Devre Gerilimi	90(1 güç kaynağı için)	V

Elektrod apı	2.00 - 6.00	mm
Boyutlar (u x g x y)	1000 x 1239 x 1186	mm
Ağırlık (Net)	375	Kg
Koruma Sınıfı	IP23	