

## MONOCUT 45i ELLE KESİM

541M45A000



### Özellikler

- İnvörtör teknolojisine sahip plazma kesme makinesidir.
- Gelişmiş yapısı ile tüm metal tipinde mükemmel kesim ve oluk açma performansı sunar.
- Alüminyum ve paslanmaz dahil tüm metal tiplerinde performans kaybı olmadan yüksek kalitede 22 mm maksimum kesim, 14 mm delme ve 28 mm koparma kapasitesine sahiptir.
- Kullanıcıya kolaylık sağlayan farklı kesim modları vardır.
- Sürterek kesim ile çalışma konforunuzu artırır.
- Oksigaz ile karşılaştırıldığında 20 mm kalınlığa kadar daha hızlı ve temiz kesim performansı sunar.
- Önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlayan ve voltaj dalgalanmalarından etkilenmeyi en aza indiren PFC teknolojisine sahiptir.
- Özel uygulamalar için farklı torç ve sarf seçenekleri bulunur.
- Kolay ayar ve izlenebilirlik sunan kullanıcı dostu arayüze sahiptir.
- Güçlü tasarıma sahip torç ve sarflar ile uzun kullanım ve maksimum performans sunar.
- Daha hassas ve pürüzsüz kesim yaparak zamandan tasarruf etmenizi sağlar.
- Otomasyon ara yüzü için kullanmanız gereken tüm bağlantılar kolayca yapılır.
- Darbelere dayanıklı sağlam gövde yapısı vardır.
- Ergonomik yapısı ile hareketinizi kısıtlamaz.
- Şebeke voltajı dalgalanmalarından ve ortam ısısının değişiminden etkilenmez.

### Teknik Özellikler

| Güç Kaynağı                 |           |     |
|-----------------------------|-----------|-----|
| Şebeke Gerilimi (1 Faz)     | 230       | V   |
| Şebekeden Çekilen Güç       | 5,21      | kVA |
| Güç Verimliliği             | 84,55     | %   |
| İşlevsiz Durum Güç Tüketimi | 12,63     | W   |
| Çıkış Akımı                 | 20 - 45   | A   |
| Açık Devre Gerilimi         | 290 (Max) | V   |
| Önerilen Kesme Kalınlığı    | 16        | mm  |

|                          |                                  |    |
|--------------------------|----------------------------------|----|
| En Büyük Kesme Kalınlığı | 22                               | mm |
| Koparma Kalınlığı        | 28                               | mm |
| Plazma Gazı              | Temiz, kuru, yağsız hava veya N2 |    |
| Gerekli Çalışma Basıncı  | 5.5 bar - 185 lt/dk              |    |
| Boyutlar (u x g x y)     | 575 x 160 x 311                  | mm |
| Ağırlık (Net)            | 14                               | Kg |
| Koruma Sınıfı            | IP23S                            |    |

| Standart Aksesuarlar                                                              |            |                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------|
| Aksesuar Resmi                                                                    | Kod        | Ad                    |          |
|  | 7142H10506 | LAVA CUT 45/65 MANUEL | Standart |
|  | 7942000450 | PLAZMA BAŞLANGIÇ SETİ | Standart |
|  | 7142H10506 | LAVA CUT 45/65 MANUEL | Standart |