

MONOCUT 45ix ELLE KESİM**541M45B000****Özellikler**

- İnvörtör teknolojisine sahip plazma kesme makinesidir.
- Gelişmiş yapısı ile tüm metal tipinde mükemmel kesim ve oluk açma performansı sunar.
- Alüminyum ve paslanmaz dahil tüm metal tiplerinde performans kaybı olmadan yüksek kalitede 22 mm maksimum kesim, 14 mm delme ve 28 mm koparma kapasitesine sahiptir.
- Kullanıcıya kolaylık sağlayan farklı kesim modları vardır.
- Sürterek kesim ile çalışma konforunuzu artırır.
- Oksigaz ile karşılaştırıldığında 20 mm kalınlığa kadar daha hızlı ve temiz kesim performansı sunar.
- Önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlayan ve voltaj dalgalanmalarından etkilenmeyi en aza indiren PFC teknolojisine sahiptir.
- Optimum gaz basıncı değeri makine tarafından otomatik olarak ayarlanır.
- Özel uygulamalar için farklı torç ve sarf seçenekleri bulunur.
- Kolay ayar ve izlenebilirlik sunan kullanıcı dostu arayüze sahiptir.
- Güçlü tasarıma sahip torç ve sarflar ile uzun kullanım ve maksimum performans sunar.
- Daha hassas ve pürüzsüz kesim yaparak zamandan tasarruf etmenizi sağlar.
- Otomasyon ara yüzü için kullanmanız gereken tüm bağlantılar kolayca yapılır.
- Darbelere dayanıklı sağlam gövde yapısı vardır.
- Ergonomik yapısı ile hareketinizi kısıtlamaz.
- Şebeke voltajı dalgalanmalarından ve ortam ısısının değişiminden etkilenmez.

Teknik Özellikler

Güç Kaynağı		
Şebeke Gerilimi (1 Faz)	230	V
Şebekeden Çekilen Güç	5,21	kVA
Güç Verimliliği	85,84	%
İşlevsiz Durum Güç Tüketimi	13,91	W
Çıkış Akımı	20 - 45	A
Açık Devre Gerilimi	290 (Max)	V

Önerilen Kesme Kalınlığı	16	mm
En Büyük Kesme Kalınlığı	22	mm
Koparma Kalınlığı	28	mm
Boyutlar (u x g x y)	575 x 160 x 311	mm
Ağırlık (Net)	14	Kg
Plazma Gazı	Temiz, kuru, yağsız hava veya N2	
Gerekli Çalışma Basıncı	5.5 bar - 185 lt/dk	
Koruma Sınıfı	IP23S	

Standart Aksesuarlar

Aksesuar Resmi	Kod	Ad	
	7142H10506	LAVA CUT 45/65 MANUEL	Standart
	7942000450	PLAZMA BAŞLANGIÇ SETİ	Standart
	7142H10506	LAVA CUT 45/65 MANUEL	Standart