

ID 65 PX ELLE KESİM**543M65A000****Özellikler**

- İnvörtör teknolojisine sahip plazma kesme makinesidir.
- Gelişmiş yapısı ile tüm metal tipinde mükemmel kesim ve oluk açma performansı sunar.
- Alüminyum ve paslanmaz dahil tüm metal tiplerinde performans kaybı olmadan yüksek kalitede 26 mm çapaksız kesim, 17 mm delme ve 33 mm koparma kapasitesine sahiptir.
- Kullanıcıya kolaylık sağlayan farklı kesim modları vardır.
- Oksigaz ile karşılaştırıldığında 20 mm kalınlığa kadar daha hızlı ve temiz kesim performansı sunar.
- Optimum gaz basıncı değeri makine tarafından otomatik olarak ayarlanır.
- Özel uygulamalar için farklı torç ve sarf seçenekleri bulunur.
- Kolay ayar ve izlenebilirlik sunan kullanıcı dostu arayüze sahiptir.
- Güçlü tasarıma sahip torç ve sarflar ile uzun kullanım ve maksimum performans sunar.
- Daha hassas ve pürüzsüz kesim yaparak zamandan tasarruf etmenizi sağlar.
- Otomasyon ara yüzü için kullanmanız gereken tüm bağlantılar kolayca yapılır.
- Darbelere dayanıklı sağlam gövde yapısı vardır.
- Ergonomik yapısı ile hareketinizi kısıtlamaz.
- Şebeke voltajı dalgalanmalarından ve ortam ısısının değişiminden etkilenmez.

Teknik Özellikler**Güç Kaynağı**

Şebeke Gerilimi (3 Faz)	400	V
Şebekeden Çekilen Güç	12,3	kVA
Güç Verimliliği	87,21	%
İşlevsiz Durum Güç Tüketimi	19,57	W
Çıkış Akımı	20 - 65	A
Çıkış Gerilimi	106	V
Devrede Kalma Oranı	65 (%50)	A
Açık Devre Gerilimi	280	V

Önerilen Kesme Kalınlığı	21	mm
En Büyük Kesme Kalınlığı	26	mm
Koparma Kalınlığı	33	mm
Boyutlar (u x g x y)	628,1 x 219,3 x 453,7	mm
Ağırlık (Net)	26	Kg
Plazma Gazı	Temiz, kuru, yağsız hava veya N2	
Gerekli Çalışma Basıncı	5.5 bar - 185 lt/dk	
Koruma Sınıfı	IP21	

Standart Aksesuarlar			
Aksesuar Resmi	Kod	Ad	
	7905102502	TOPRAK PENSESİ ve KABLOSU	Standart
	7142H10506	LAVA CUT 45/65 MANUEL	Standart
	7142H10506	LAVA CUT 45/65 MANUEL	Standart

Opsiyonel Aksesuarlar			
Aksesuar Resmi	Kod	Ad	
	7942BC0001	AÇILI KESİM AKSESUARİ	Opsiyonel