

MONOTIG 200i

511020N1M1



Özellikler

- 1 Faz 230V-50/60 Hz şebeke voltajı ve jeneratörlerle çalışır, %15'e kadar voltaj dalgalanmalarını tolere eder.
- İnvörtör teknolojisi sayesinde klasik makinelere göre enerji verimi yüksektir.
- TIG ark ateşlemesi HF veya Lift TIG ile yapılır.
- 5 amperden başlayan kararlı başlangıç akımı sayesinde ince metallerin kaynağında çok iyi sonuçlar verir.
- Temel TIG ayarları olan, Kaynak Akımı, Akım İniş Hızı (Slope-Down), Ön Gaz (Pre-Gas), Son Gaz (Post-Gas) ve Krater Doldurma özellikleri vardır.
- Dijital göstergesinden kaynak parametreleri hassas olarak izlenebilir.
- Tetikleme, torç ile 2/4 ve ayak pedalı ile On/Off şeklinde yapılabilmektedir.
- Rutil ve Bazik örtülü elektrodların kaynağı için mükemmel kaynak karakteristiğine sahiptir.
- Kaynak akımı şebeke dalgalanmalarından ve uzun kablo bağlantılarından etkilenmez.
- Açık havada da kullanılmak üzere tasarlanmış olup, IP 23 koruma sınıfına sahiptir.
- Hafif ve kolay taşınabilir olmasına rağmen zorlu çalışma şartlarına uzun süre dayanır.
- Fan soğutmalıdır ve aşırı ısınmaya karşı termik korumalıdır.
- Standart Aksesuarlar makine ile birlikte gelmektedir.

Teknik Özellikler

Güç Kaynağı

Şebeke Gerilimi (1 Faz)	230	V
Şebekeden Çekilen Güç (MMA)	9.55 (%25)	kVA
Şebekeden Çekilen Güç (TIG)	6.69 (%25)	kVA
Güç Verimliliği	MMA 85,28 / TIG 81,87	%
İşlevsiz Durum Güç Tüketimi	33	W
Kaynak Akım Ayar Sahası	5 - 200	ADC
Anma Kaynak Akımı	200 (%25)	ADC
Açık Devre Gerilimi	65	VDC

Elektrod Çapı	2.00 - 4.00	mm
Tungsten Elektrod Çapı	1.00 - 2.40	mm
Boyutlar (u x g x y)	520 x 160 x 312	mm
Ağırlık (Net)	10	Kg
Soğutma Şekli	Hava	
Koruma Sınıfı	IP23	

Standart Aksesuarlar

Aksesuar Resmi	Kod	Ad	
	7110018004	LAVA TIG 26-4	Standart
	7907000002	GAZ HORTUMU	Standart
	7905212503	TOPRAK PENSESİ ve KABLOSU	Standart

Opsiyonel Aksesuarlar

Aksesuar Resmi	Kod	Ad	
	7910000130	TIG AYAK PEDALI	Opsiyonel
	7906202503	ELEKTROD PENSESİ ve KABLOSU	Opsiyonel
	7020001004	ARGON BASINÇ REGÜLATÖRÜ	Opsiyonel