

MONOTIG 220ip

511022P1M1



Özellikler

- 1 Faz 230V-50/60 Hz şebeke voltajı ve jeneratörlerle çalışır, %15'e kadar voltaj dalgalanmalarını tolere eder. Besleme voltajının aşırı yüksek ve düşük olmasına karşı özel koruması vardır.
- İnvertör teknolojisi sayesinde klasik makinelere göre enerji verimi yüksektir.
- TIG ark ateşlemesi HF veya Lift TIG ile yapılır.
- 3 amperden başlayan kararlı başlangıç akımı ve pulse özelliği sayesinde çok ince metaller dahi kaynatılabilir.
- Profesyonel TIG ayarları olan; Ön gaz (Pre-Gas), Akım Yükseliş Hızı (Slope-Up), Kaynak Akımı, Pulse Frekansı ve Genişliği, Akım İniş Hızı (Slope-Down), Son Gaz (Post-Gas), Krater Doldurma fonksiyonlarına sahiptir.
- **coldTIG özelliği** sayesinde çapaksız, yüksek kaliteli, parlak kaynak dikişleri elde edilir.
- 100 iş hafızası (Parametre kaydı) imkanı sunar.
- Puntalama zaman ayar fonksiyonu vardır.
- Dijital göstergesinden kaynak parametreleri hassas olarak ayarlanır ve izlenir.
- Torç ve ayak pedalı ile 2/4 tetikleme ve akım ayarı yapılabilir.
- Rutil ve Bazik örtülü elektrodların kaynağı için mükemmel kaynak karakteristiğine sahiptir. Kolay ateşleme için Hot Start, ark kararlılığı için Arc-Force ve elektrodun yapışmasını önlemek için Anti Stick özelliklerine sahiptir.
- Madenler gibi tehlikeli ortamlarda da kullanabilmek için VRD seçeneği vardır.
- Kaynak akımı şebeke dalgalanmalarından ve uzun kablo bağlantılarından etkilenmez.
- Kolay taşınabilir olmasına rağmen zorlu çalışma şartlarına uzun süre dayanır.
- Fan soğutmalıdır ve aşırı ısınmaya karşı termik korumalıdır.
- Standart Aksesuarlar makine ile birlikte gelmektedir.

Teknik Özellikler

Güç Kaynağı		
Şebeke Gerilimi (1 Faz)	230	V
Şebekeden Çekilen Güç (MMA)	9,2 (%15)	kVA

Şebekeden Çekilen Güç (TIG)	8,05 (%20)	kVA
Güç Verimliliği	MMA 84,48 / TIG 80,94	%
İşlevsiz Durum Güç Tüketimi	30	W
Kaynak Akım Ayar Sahası	3 - 220	ADC
Anma Kaynak Akımı	220 (%20)	ADC
Açık Devre Gerilimi	87	VDC
Elektrod Çapı	2.00 - 5.00	mm
Tungsten Elektrod Çapı	1.00 - 2.40	mm
Boyutlar (u x g x y)	474 x 221 x 395	mm
Ağırlık (Net)	15.5	Kg
Soğutma Şekli	Hava	
Koruma Sınıfı	IP21	

Standart Aksesuarlar			
Aksesuar Resmi	Kod	Ad	
	7110018004	LAVA TIG 26-4	Standart
	7907000002	GAZ HORTUMU	Standart

Opsiyonel Aksesuarlar			
Aksesuar Resmi	Kod	Ad	
	7020001004	ARGON BASINÇ REGÜLATÖRÜ	Opsiyonel
	7906201603	ELEKTROD PENSESİ ve KABLOSU	Opsiyonel
	7910000120	TIG AYAK PEDALI	Opsiyonel
	7910000140	TIG AYAK PEDALI	Opsiyonel