

ID 300 E

5030300DM0



Özellikler

- 3 Faz 400V-50/60 Hz şebeke voltajı ve jeneratörlerle çalışır, %10'a kadar voltaj dalgalanmalarını tolere eder.
- İnvörtör teknolojisi sayesinde klasik makinelere göre enerji verimi yüksektir.
- Rutil, Bazik ve Selülozik elektrodlar için mükemmel kaynak karakteristiğine sahiptir.
- Kaynak akımı, çok hassas olarak ön panel üzerindeki potansiyometreden veya uzaktan kumandadan ayarlanmaktadır. Gerek ayar değerleri, gerekse kaynak esnasındaki akım ve voltaj dijital olarak ön panelden izlenir.
- Kolay ateşleme için Hot Start, ark kararlılığı için Arc-Force ve elektrodun yapışmasını önlemek için Anti Stick özellikleri vardır.
- Musluklu TIG torcu ile sürterek TIG kaynağı da yapılabilir.
- Kaynak akımı şebeke dalgalanmalarından ve uzun kablo bağlantılarından etkilenmez.
- Fan soğutmalıdır ve aşırı ısınmaya karşı termik korumalıdır.
- Opsiyonel büyük tekerlekli taşıma arabası ile mobil kullanıma uygundur.
- 4, 6 veya 9 makineyi gruplamak için opsiyonel raf (rack) sistemi ile kullanılabilir.
- Standart Aksesuarlar makine ile birlikte gelmektedir.

Teknik Özellikler

Güç Kaynağı

Şebeke Gerilimi (3 Faz)	400	V
Şebekeden Çekilen Güç	16.1 (%30)	kVA
Güç Verimliliği	MMA 85,8 / TIG 85,21	%
İşlevsiz Durum Güç Tüketimi	22,17	W
Kaynak Akım Ayar Sahası	5 - 300	A
Anma Kaynak Akımı	300 (%30)	A
Açık Devre Gerilimi	85	V
Boyutlar (u x g x y)	526 x 250 x 408	mm

Ağırlık (Net)	21	Kg
Elektrod Çapı	1.60 - 5.00	mm
Koruma Sınıfı	IP21	

Standart Aksesuarlar

Aksesuar Resmi	Kod	Ad	
	7905212503	TOPRAK PENSESİ ve KABLOSU	Standart
	7906202503	ELEKTROD PENSESİ ve KABLOSU	Standart

Opsiyonel Aksesuarlar

Aksesuar Resmi	Kod	Ad	
	7111020004	LAVA TIG 20V-4 MUSLUKLU	Opsiyonel