

## ID 800 E

## 5030800DM0



### Özellikler

- 3 Faz 400V-50/60 Hz şebeke voltajı ve jeneratörlerle çalışır, %15'e kadar voltaj dalgalanmalarını tolere eder.
- İnvertör teknolojisi sayesinde klasik makinelere göre enerji verimi yüksektir.
- Yüksek karbon kesme performansı sunar.
- Rutil/Bazik elektrodlar için mükemmel kaynak karakteristiğine sahiptir.
- 400 Amperden oluşan güç blokları ile 800 Amper gücünde üstün performans sağlar.
- 2 kullanıcı ile aynı anda ayrı ayrı parametreler ile çalışma imkanı verir.
- Kaynak akımı, çok hassas olarak ön panel üzerindeki potansiyometreden ayarlanmaktadır. Gerek ayar değerleri, gerekse kaynak esnasındaki akım ve voltaj dijital olarak ön panelden izlenir.
- Musluklu TIG torcu ile sürterek TIG kaynağı da yapılabilir.
- Kaynak akımı şebeke dalgalanmalarından ve uzun kablo bağlantılarından etkilenmez.
- Sıcaklık ve fanın akıllı kontrolü (SmartFan) sayesinde enerji tüketimi azalır ve makinenin ömrü uzar.
- Opsiyonel büyük tekerlekli taşıma arabası ile mobil kullanıma uygundur.
- Standart Aksesuar olarak çift şase pensesi ve elektrod pensesi kablosu makine ile birlikte gelmektedir.

### Teknik Özellikler

#### Güç Kaynağı

|                             |             |     |
|-----------------------------|-------------|-----|
| Şebeke Gerilimi (3 Faz)     | 400         | V   |
| Şebekeden Çekilen Güç       | 52.58       | kVA |
| Güç Verimliliği             | MMA 87,41   | %   |
| İşlevsiz Durum Güç Tüketimi | 47          | W   |
| Kaynak Akım Ayar Sahası     | 60 - 800    | A   |
| Anma Kaynak Akımı           | 800 (%30)   | A   |
| Açık Devre Gerilimi         | 90          | V   |
| Elektrod Çapı               | 2.00 - 6.00 | mm  |

|                      |                 |    |
|----------------------|-----------------|----|
| Boyutlar (u x g x y) | 638 x 290 x 467 | mm |
| Ağırlık (Net)        | 40              | Kg |
| Koruma Sınıfı        | IP 23           |    |